

Industrie Rohrhalterungen Nimz GmbH



DIN Schellen • Rundstahlbügel • Rohrlager • Stanz- und Biegetechnik
Sonderanfertigungen • Stahlbau • Schweißkonstruktionen





Anfrage senden



weitere Infos





Wandkonsole einsetzbar im Innen- und Außenbereich



Standardwerkstoffe S235 feuerverzinkt oder 1.4571







Schiene	Länge	Höhe	Kopfplatte	Tragfähigkeitswerte			
				 F ₁ (kN)	 F ₁ (kN)	 F ₂ (kN)	 F ₃ (kN)
36/36	300	255	U: 46x25x4	5,00	4,20	3,30	2,50
36/36	400	280	U: 46x25x4	4,15	4,10	2,60	1,90
36/36	500	310	U: 46x25x4	3,15	3,65	2,16	1,65
36/36	600	340	U: 46x25x4	2,55	3,35	1,90	1,40
36/36	700	370	U: 46x25x4	2,10	3,15	1,60	1,25



Schiene	Länge	Höhe	Kopfplatte	Tragfähigkeitswerte			
				 F ₁ (kN)	 F ₁ (kN)	 F ₂ (kN)	 F ₃ (kN)
41/41	175	180	U: 50x25x4	10,00	5,00	5,00	3,20
41/41	325	180	U: 50x25x4	5,50	2,80	2,80	1,85
41/41	475	180	U: 50x25x4	3,70	1,85	1,85	1,20
41/41	625	180	U: 50x25x4	2,80	1,40	1,40	0,90



Schiene	Länge	Höhe	Kopfplatte	Tragfähigkeitswerte			
				 F ₁ (kN)	 F ₁ (kN)	 F ₂ (kN)	 F ₃ (kN)
41/41	325	270	U: 50x25x4	7,50	4,90	4,80	3,40
41/41	475	330	U: 50x25x4	5,00	4,75	3,70	2,45
41/41	625	380	U: 50x25x4	3,50	3,50	2,75	1,85
41/41	775	430	U: 50x25x4	2,65	2,65	2,05	1,40