



Anfrage senden





weitere Infos



Wandkonsole schwere Ausführung einsetzbar im Innen- und Außenbereich

Standardwerkstoffe S235 feuerverzinkt oder 1.4571









Schiene	Länge	Höhe	Kopfplatte
36/36	300	255	U: 46x25x4
36/36	400	280	U: 46x25x4
36/36	500	310	U: 46x25x4
36/36	600	340	U: 46x25x4
36/36	700	370	U: 46x25x4

Tragfähigkeitswerte			
			
F ₁ (kN)	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)	F ₃ (kN)
5,00	4,20	3,30	2,50
4,15	4,10	2,60	1,90
3,15	3,65	2,16	1,65
2,55	3,35	1,90	1,40
2,10	3,15	1,60	1,25







Schiene	Länge	Höhe	Kopfplatte
41/41	175	180	U: 50x25x4
41/41	325	180	U: 50x25x4
41/41	475	180	U: 50x25x4
41/41	625	180	U: 50x25x4

Tragfähigkeitswerte			
			
F ₁ (kN)	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)	F ₃ (kN)
10,00	5,00	5,00	3,20
5,50	2,80	2,80	1,85
3,70	1,85	1,85	1,20
2,80	1,40	1,40	0,90



Schiene	Länge	Höhe	Kopfplatte
41/41	325	270	U: 50x25x4
41/41	475	330	U: 50x25x4
41/41	625	380	U: 50x25x4
41/41	775	430	U: 50x25x4

Tragfähigkeitswerte			
			
F ₁ (kN)	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)	F ₃ (kN)
7,50	4,90	4,80	3,40
5,00	4,75	3,70	2,45
3,50	3,50	2,75	1,85
2,65	2,65	2,05	1,40

Unsere Produkte werden nach der zur Zeit gültigen DIN ISO 2768 Teil 1 grob gefertigt, Abweichungen müssen schriftlich bestätigt werden.
Alle Artikel sind, wenn nicht anders angegeben, kaltverformt. Biegeradien nach DIN 6935 / EN 10025 / EN 10088. Andere Abmessungen,
Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage. info@irh-nimz.de • +49 2645 970047 • IRH-Nimz GmbH • D-53560 Vettelschoß • © 2021